

Hi Sharp se estableció en 1987, y ha sido reconocido en estos años como uno de los mejores desarrolladores y fabricantes de equipos de supervisión CCTV Taiwaneses en formato OEM/ODM. En la actualidad Hi Sharp fabrica Monitores, Cámaras IP, Cámaras CCTV, Cámaras HD-SDi, Video Grabadores IP y Analógicos, Cámaras para instalación en automóviles, Videograbadores para automoción, Equipamiento de testeo de instalación de Vídeo y Cámaras Industriales de alto rendimiento.

Desde el año 2014 esta compañía está presente en el ranking de las 50 mejores empresas proveedoras de equipos y soluciones de seguridad del mundo. Con un capital social de 14 millones de dólares esta compañía dispone de una zona de producción de 25.000 metros cuadrados y emplea a más de 250 trabajadores en la actualidad. Por último, reseñar que Hi Sharp dispone de certificado ISO 9001-2000 y que implementa WEEE y RoHS desde Abril de 2005.

CAMARAS IP EXTERIOR:	TIPO BULLET				TIPO DOMO			
Imagen								
Modelo	HS-T077TN-G	HS-T057SM-D	HS-T058SH	HS-T089N4-E	HS-D041RA	HS-D071SM	HS-D070SH	HS-D105N4-E
Iluminación Mínima (lux)	0.02 lux @ F1.6, AGC ON ; 0 lux con IR 0.1 lux @ F1.2, AGC ON ; 0 lux con IR	Color: 0.01 @ F1.2 B/W: 0 con IR	Color: 0.0028 @ F1.2 B/W: 0 con IR	Color: 0.5 @ F2.4 B/W: 0 con IR	Color: 0.05 @ F1.2 B/W: 0 con IR	Color: 0.04 @ F1.2 B/W: 0 con IR	Color: 0.0028 @ F1.2 B/W: 0 con IR	Color: 0.5 @ F2.4 B/W: 0 con IR
Lente	EVF 2.8~12mm@F1.6	2.8 mm	EVF 2.8~12mm@F1.4	3.6 mm	3.6 mm@ F1.6	2.8 mm	EVF 2.8~12mm@F1.4	3.6 mm
Angulo de visión Horizontal	102.7° ~ 32.1°	93.4°	95.4° ~ 35.5°	83°	76.88°	93.4°	95.4° ~ 35.5°	83°
Tamaño actual de sensor	1 / 3 " CMOS	1/2.7"	1/2.7"	1 / 3 " CMOS	1/2.5" SONY	1/2.7"	1/2.8"	1 / 3 " CMOS
Día/Noche	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO	VERDADERO
DNR	3D	2D/3D	3D	3D	2D/3D	2D/3D	3D	3D
BLC/WDR	Si/Digital	Si/Digital	Si/Digital	Si/Digital	Si/120dB	Si/Digital	Si/Digital	Si/Digital
Máximo rango IR (metros)	50~70	20-30	50	20	20	20-30	50	20
Video Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/MJPEG
Máxima Resolución (pixel)	3840x2160	2592x1520	1920x1080	1920x1080	3840x2160	2592x1520	1920x1080	1920x1080
Máx. Ratio de Tramas (fps)	30 @ 3840x2160	30 @ 2592x1520	30 @ 1920x1080	30 @ 1920x1080	Hasta 30 @ 3840x2160	Hasta 30 @ 2592x1520	Hasta 30 @ 1920x1080	30 @ 1920x1080
Multi-Streaming	Triple	Triple	Triple	Doble	Triple	Triple	Triple	Doble
Detección de Movimiento	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Audio Input/Output	1 CH/1CH	—	—	1 CH/1CH	MIC IN: 1; N/A	-	—	1 CH/1CH
Alarma Input/Output	1 CH/1CH	N/A	—	—	N/A	N/A	—	—
Almacenamiento Local	Si (Maxi 256G)	Si, SD No Incluida	Si, SD No Incluida	-	Si (Maxi 128G)	-	Si, SD No Incluida	-
Salida CVBS/ Reset	Si/No	No/No	No/No	No/No	Si/Si	No/No	No/No	No/No
Normativa Intemperie	IP68	IP67	IP67	IP68	IK10, IP66	IP67	IP67	IP68
Temperatura de Operación	- 30° C a 60° C	-30° C a 60° C	-30° C a 60° C	-10° C a 50° C	-10° C a 50° C	-30° C a 60° C	-30° C a 60° C	-10° C a 50° C
Alimentación	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)	12 VDC, PoE (802.3af)
Peso (g)	1100	440	640	488	402	365	660	552
Dimensiones (mm)	280x100x89	Ø87 x 219	Ø81 x 218	213 X 80 x 77	Ø87 x 219	Ø110 x 58	Ø112 x 100	Ø120 x 87

CAMARAS IP INTERIOR:	WiFi
Imagen	
Modelo	HS-X024T5
Iluminación Mínima (lux)	0.03 lux @ F2.5, AGC ON; 0 lux with IR 0.007 lux @ F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
Lente	2.8 mm @F1.85
Angulo de visión Horizontal	116.6°
Tamaño actual de sensor	1 / 2.9 " CMOS
Día/Noche	VERDADERO
DNR	3D
BLC/WDR	Si/Digital
Máximo rango IR (metros)	10
Video Compresión	H.265/H.264/MJPEG
Máx Resolución de Imagen (pixel)	1920x1080
Ratio de Tramas (fps)	Hasta 30 @ 1920x1080
Multi-Streaming	Triple
Detección de Movimiento	Si, Incluye PIR
Audio Input/Output	Micrófono/Altavoz
Alarma Input/Output	Si/Si
Almacenamiento Local	Si hasta 128 Gb
Salida CVBS/ Reset	No/No
Normativa Intemperie	
Temperatura de Operación	-10° C to 45° C
Requerimiento de alimentación	12 VDC, PoE (802.3af)
Peso (g)	140
Dimensiones (mm)	130x72x72
Inalámbrica	Si

VIDEO GRABADORES IP					
Imagen					
Modelo	HS-NF4311	HS-NF8311	HS-NF6321	HS-NF3382	HS-PF3382
Máxima Resolución de grabación	8MP	8MP	8MP	8MP	8MP
Compresión de Video	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264
Salida HDMI/VGA	4K/2K, 1920x1080/1920x1080,1280x1024	4K/2K, 1920x1080/1920x1080,1280x1024	4K/2K, 1920x1080/1920x1080,1280x1024	4K/2K, 1920x1080/1920x1080,1280x1024	4K/2K, 1920x1080/1920x1080,1280x1024
Canales de Vídeo IP	4-ch IPC	8-ch IPC	16-ch IPC	32-ch IPC	32-ch IPC/16 LAN PoE
Audio Entrada/Salida	1-ch/1-ch	1-ch/1-ch	1-ch/1-ch	1-ch/1-ch	1-ch/1-ch
Alarma Entrada/Salida	-	-	-	16/4	16/4
Audio 2 canales	Si	Si	Si	Si	Si
USB 2.0	USB 2.0 x2	USB 2.0 x2	Frontal: 1x USB 2.0 Trasera: 1x USB 3.0	Frontal: 1x USB 2.0 Trasera: 1x USB 3.0	Frontal: 1x USB 2.0 Trasera: 1x USB 3.0
Discos SATA Internos (no incluido)	1 (hasta 10 TB)	1 (hasta 10 TB)	2 (hasta 8 TB)	8 (hasta 10 TB)	8 (hasta 10 TB)
Máxima Capacidad Almacenamiento	10 TB	10 TB	16 TB	80 TB	80 TB
eSATA	-	-	-	2	2
Ratio de Tramas	1-25fps	1-25fps	1-25fps	1-25fps	1-25fps
Mando Remoto	soportado	soportado	soportado	soportado	soportado
Conexiones Remotas Máximas	10	10	10	10	10
Panel de control frontal	-	-	-	Si	Si
LAN	10/100/1000 M Base-T	10/100/1000 M Base-T	10/100/1000 M Base-T	10/100/1000 M Base-T	10/100/1000 M Base-T
Rack	No	No	1 U	2 U	2 U
Alimentación	12VDC	12VDC	12VDC	AC 110V / 230	AC 110V / 230